

第六章 货物需求一览表

物资名称	规格型号	产品标准	计量单位	预计重量	长度(米)	交货周期	交货地点
双面埋弧焊钢管	DN600, 14.27mm, API 5L X70M PSL2, (610*14.27)	ASME B36.10M S2014-207 E-0000-MA-SPC-05	吨	16.92	80.4	80%的数量在接中标通知后75天送达到现场, 剩余物资接需方实际所需物资规格型号及数量的书面通知后75天送达到现场。	新疆库尔勒轮台县轮南镇轻轻项目施工现场
双面埋弧焊钢管	DN600, 20.62mm, API 5L X70M PSL2, (610*20.62)		吨	380.58	1269.6		
双面埋弧焊钢管	DN700, 19.05mm, API 5L X70M PSL2, (711*19.05)		吨	1.07	3.6		
双面埋弧焊钢管	DN800, 17.48mm, API 5L X70M PSL2, (813*17.48)		吨	41.89	122.4		
双面埋弧焊钢管	DN800, 22.23mm, API 5L X70M PSL2, (813*22.23)		吨	362.22	835.2		
双面埋弧焊钢管	DN1000, 25.4mm, API 5L X70M PSL2, (1016*25.4)		吨	34.03	55.2		
双面埋弧焊钢管	DN450, Sch 20, API 5L BM PSL2, (457*7.92)		吨	2.58	30		
双面埋弧焊钢管	DN450, BE, Sch 30 API 5L BM PSL2, Ej=1.00, (457*11.13)		吨	37.47	306		
双面埋弧焊钢管	DN500, Sch 30, API 5L BM PSL2, (508*12.7)		吨	2.18	14.4		
双面埋弧焊钢管	DN600, Sch 30, API 5L BM PSL2, (610*14.27)		吨	5.49	26.4		
双面埋弧焊钢管	DN700, 15.88mm, API 5L BM PSL2, (711*15.88)	ASME B36.10M S2014-207 E-0000-MA-SPC-05	吨	2.53	9.6		
双面埋弧焊钢管	DN500, 15.88mm, API 5L X60M PSL2, (508*15.88)		吨	5.33	27.6		
双面埋弧焊钢管	DN800, 15.88mm, API 5L X60M PSL2, (813*15.88)		吨	21.13	67.2		
双面埋弧焊钢管	DN600, 14.2mm, L245M PSL2, (610*14.2)	GB/T 9711 S2014-207	吨	5.3	25.2		

双面埋弧焊 钢管	DN800, 16mm, L415M PSL2, (813*16)	E-0000-MA -SPC-05	吨	0.7	2.4		
直缝埋弧焊 钢管	BE, API 5L-B, DN600 Sch 20 (610*9.53)	ASME B36.10M	吨	2.540	18		
直缝埋弧焊 钢管	BE, API 5L-B, DN500 Sch 20 (508*9.53)	S2014-207 E-0000-MA -SPC-05	吨	17.612	150.336		
直缝埋弧焊 钢管	BE, API 5L-B, DN450 Sch 20 (457*7.92)	轻烃项目 坡口要求	吨	4.526	51.6		

技术规格书及数据单详见本招标文件附件2。